knudedan.dk
VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET AF DNV

CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEM DNV ISO 9001 · ISO 14001

MASKIN-RENS

Olie-/snavsfjerner til lave temperaturer

Lavtskummende olie-, fedt- og snavsfjerner til emne- og spulevaskemaskiner. Til rensning af maskindele, redskaber, værktøj i bl.a. auto-branchen og metalindustrien.



FORDELE:

- Fjerner olie, fedt og snavs ved temperaturer fra kun 45-50 gr. C
- hurtigt separerende
- strømbesparende ved afrensning på lave temperaturer

- Velegnet til rensning af næsten alle typer metal, f.eks. jern, stål, messing, kobber, rustfrit stål og aluminium

DOSERING:

5 ltr. (5%) pr. 100 ltr. vand (50-70 gr.C)

pH værdi:
I 5 % brugsopløsning ca. 10,5
I 100 % opløsning 11

BEMÆRK!

ARBEJDS METODER:

Emnerne spules i 3-30 min. afhængig af snavsgraden. Ved udtagning tømmes emnerne for vand, tørretiden er derefter nogle få minutter.

Hvis pH værdien på vaskevandet falder til under pH 10, tilsættes 1-2 % MASKIN-RENS.

Når emnerne ikke længere bliver rengjort tilfredsstillende, skal badet udskiftes. Maskinen renses med SV-RENS og der påfyldes ny MASKIN-RENS.

Se instruktion på produktinformationen for SV-RENS.

EMBALLAGE:

200 ltr. tromle (2 stk./palle)
25 ltr. plastdunk (12 stk./palle)

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



VARENUMMER:

6014xxxx

UDARBEJDET DEN:

24-05-2022/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:

Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.